



„Über 50 Jahre höchste Qualität“

### Lagerhaltiges Flechtmaterial (Auszug)

Bezeichnung	Festigkeit	Abmessung
Cu-Draht verzinkt „weich“	R <sub>m</sub> 200-270 N/mm <sup>2</sup> :	ø0,15 mm; ø0,16 mm; ø0,20 mm; ø0,30 mm
Kupferbronze CW452K „weich“	R <sub>m</sub> 330-440 N/mm <sup>2</sup>	ø0,24 mm; ø0,28 mm; ø0,30 mm; ø0,45 mm; ø0,63 mm
Nickeldraht 2.4066 „weich“	R <sub>m</sub> 370-520 N/mm <sup>2</sup>	ø0,24 mm; ø0,30 mm
Nirodraht 1.4301 „hart“	R <sub>m</sub> 1.800-2.000 N/mm <sup>2</sup>	ø0,19 mm; ø0,25 mm; ø0,30 mm; ø0,40 mm
Nirodraht 1.4301 „weich“	R <sub>m</sub> 680-750 N/mm <sup>2</sup>	ø0,20 mm; ø0,24 mm; ø0,30 mm; ø0,40 mm; ø0,60 mm
Nirodraht 1.4401 „hart“	R <sub>m</sub> 1.800-2.000 N/mm <sup>2</sup>	ø0,036 mm; ø0,05 mm; ø0,08 mm; ø0,10 mm
Nirodraht 1.4541 „weich“	R <sub>m</sub> 680-700 N/mm <sup>2</sup>	ø0,22 mm
Nirodraht 1.4571 „weich“	R <sub>m</sub> 700-800 N/mm <sup>2</sup>	ø0,40 mm
Nirodraht 1.4828 „weich“	R <sub>m</sub> 700-850 N/mm <sup>2</sup>	ø0,40 mm
Nirodraht 1.4876 „weich“	R <sub>m</sub> 550-800 N/mm <sup>2</sup>	ø0,40 mm
PA6-Faden rechteckig, Farbe grau		2,1 x 0,6 mm
PE-Faden, rechteckig Farben grün, blau, gelb, rot, schwarz		1,5 x 0,3 mm; 2,0 x 0,3 mm; 2,5 x 0,3 mm; 3,0 x 0,3 mm
PE-Faden, rund, Farbe schwarz		ø0,27 mm
Polyestergarn weiss/natur		dtex 1100 f200 z100
Verzinkter Stahldraht, „halbhart“	R <sub>m</sub> 805-1.300 N/mm <sup>2</sup>	ø0,30 mm
Verzinkter Stahldraht, „weich“	R <sub>m</sub> 330-480 N/mm <sup>2</sup>	ø0,20 mm; ø0,24 mm; ø0,30 mm; ø0,40 mm; ø0,60 mm

Andere Abmessungen, Festigkeiten oder Materialien auf Anfrage