

Datenblatt /Datasheet

Bezeichnung/Description:

PTFE-Schlauch glatt mit 1-lagiger Umflechtung/Smooth PTFE-hose with one braiding in stainless steel

Aufbau/Construction:

Innenschicht /Inner tube : PTFE-Rohr glatt, natur/Smooth bore PTFE hose, nature

1. Geflechtslage /1. braiding:..... Nirodraht 1.4301 hart/Stainless steel wire 1.4301/AISI 304 of high tensile strength

Technische Daten/Technical data:

Referenz-Nr.	Zoll	Abmessungen/Dimensions		Temperatur- beständigkeit/ Range Of Temperature		Platzdruck/ Burst Pressure	Biegerad./ Bend Radius	Gewicht/ Weight ca.
		Innen-Ø/ Hose ID	Außen-Ø/ Hose OD	min.	max.			
WH 14811	1/4"	6,5 mm ±0,3	9,2 mm ±0,3	-70 °C	+260 °C	720	80	0,110
WH 14812	5/16"	7,9 mm ±0,3	11,1 mm ±0,4	-70 °C	+260 °C	675	100	0,150
WH 14813	3/8"	9,7 mm ±0,3	12,7 mm ±0,4	-70 °C	+260 °C	620	130	0,170
WH 14814	1/2"	12,7 mm ±0,4	15,9 mm ±0,5	-70 °C	+260 °C	450	140	0,220
WH 14872	5/8"	15,9 mm ±0,5	19,0 mm ±0,5	-70 °C	+260 °C		170	0,283
WH 14815	3/4"	19,3 mm ±0,5	23,8 mm ±0,6	-70 °C	+260 °C		200	0,450
WH 14873	1"	25,4 mm ±0,7	30,0 mm ±0,7	-70 °C	+260 °C		300	0,559